

## 詞語定義

註釋：

1. 定義同時適用於軍需物品清單和兩用物品清單。有關提述僅供參考，並不影響已界定詞語在這些清單的全面適用範圍。
2. 詞語定義所載的文字及詞語，只在使用引號(“ ”)時方指已界定涵義。在其他情況下，文字及詞語指其一般公認的(詞典)涵義，除非個別管制項目具特定的定義。(1999年第183號法律公告)

### 3 6 “III/V化合物” (III/V compounds)

門得列夫週期表IIIA及VA族元素所構成二元或多元的單晶或複晶物質(例如砷化鎵、砷鋁化鎵、磷化銻)。(2008年第254號法律公告)

### 4 5 “入侵軟件” (Intrusion software) (2023年第85號法律公告)

為避開電腦或具網絡功能的裝置的‘監控工具’的偵測，或為解除電腦或具網絡功能的裝置的‘保護性反制措施’而特別設計或改裝的“軟件”，並執行任何下述功能：

- (a) 由電腦或具網絡功能的裝置抽取數據或資料，或修改系統或用戶數據；
- (b) 修改程式或程序的標準執行路徑，以容許執行外部提供的指令。

註釋：

1. “入侵軟件”不包括任何下述項目：
  - (a) 虛擬機器監察器、排錯程式或軟件反向工程(SRE)工具；
  - (b) 數碼權管理(DRM) “軟件”；
  - (c) 設計供製造商、管理人員或使用者為資產追蹤或恢復的用途而安裝的“軟件”。
2. 具網絡功能的裝置，包括流動裝置及智能電錶。

技術註釋：

1. ‘監控工具’：監察在裝置上運行的系統行為或程序的“軟件”或硬件裝置，包括防毒(AV)產品、端點保安產品、個人保安產品(PSP)、網絡入侵偵測系統(IDS)、網絡入侵防禦系統(IPS)或防火牆。
2. ‘保護性反制措施’：為確保安全執行編碼而設計的技術，例如資料執行防止(DEP)、位址空間配置隨機(ASLR)或沙箱。(2015年第27號法律公告)

### 3 “三維集成電路” (Three dimensional integrated circuit)

整合在一起的一羣組半導體芯片或有源器件層，並透過半導體導孔連結完全貫穿中介層、基片、芯片或片層的聯繫，以建立在器件層之間的相互聯繫。中介層是促成電子連結的界面。(2015年第27號法律公告；2021年第89號法律公告)

- 6 “工作像元” (Active pixel) (2021年第89號法律公告)  
當暴露於光(電磁)輻射時具有光電轉移功能的固態陣列的最小(單一)元件。
- 9 “內襯套” (Interior lining)  
適合固體推進劑與殼體或絕緣襯套間之結合介面。通常是液體高聚化合物散開的耐熱或絕緣材料，例如充碳式羥基端聚丁二烯(HTPB)或其他噴或鋪上殼體之含添加保藏劑之高聚化合物。
- 定義 “分立零件” (Discrete component)  
具有獨自外連接線的獨立包裝式“電路元件”。
- 3 5 “分頻寬” (Fractional bandwidth) (2021年第89號法律公告)  
“瞬間頻寬”除以中心頻率，以百分比表達。(2001年第132號法律公告)
- 1 “化學品混合物” (Chemical mixture)  
由2種或2種以上成分組成的固態、液態或氣態產物，而該等成分在有關混合物的儲存狀況下不會互相發生反應。(2023年第85號法律公告)
- 6 “化學雷射器” (Chemical laser)  
某種“雷射器”，其中產生的受激核素來自化學反應的輸出能量。
- 3 6 7  
ML19 “太空級” (Space-qualified) (2017年第42號法律公告)  
設計、製造或通過成功測試而合資格於離地面超過100公里的高度運作。  
註釋：  
斷定某個特定項目經過測試而屬“太空級”，並不表示在同一生產過程中的其他項目或同一型號系列的其他項目，在未經個別測試下均屬“太空級”。(2013年第89號法律公告)

- 9  
ML11 “太空船” (Spacecraft) (2017年第42號法律公告)  
有源及無源人造衛星及太空探測器。
- 9 “太空船本體” (Spacecraft bus)  
提供支持基建予“太空船”及提供位置予“太空船有效負載”的裝備。 (2017年第42號法律公告)
- 9 “太空船有效負載” (Spacecraft payload)  
附於“太空船本體”的裝備，而該裝備為在太空執行任務(例如通訊、觀察、科學)而設計。 (2017年第42號法律公告)
- 0 “天然鈾” (Natural uranium)  
含有天然存在的同位素混合物的鈾。
- 7 “尺度因素” (陀螺儀或加速度計) (Scale factor) (gyro or accelerometer)  
輸出變化與所擬測量的輸入變化的比例。一般可用周期性地在輸入範圍內改變輸入值的方法，獲得輸入 — 輸出資料，然後以最小二乘法對這些資料進行擬合，所得直線的斜率即為尺度因素。
- 4 “心臟收縮陣列電腦” (Systolic array computer)  
資料的流程和修訂可由使用者在邏輯的層次進行動態控制的電腦。
- 0 1 9 “比抗拉強度” (Specific tensile strength) (2021年第89號法律公告)  
在開氏(296±2)度(攝氏(23±2)度)溫度及(50±5)%相對濕度下測量，以帕斯卡表示的極限抗拉強度，相當於牛頓／平方米除以比重(牛頓／立方米)。
- 0 1 9 “比模數” (Specific modulus) (2021年第89號法律公告)  
在開氏(296±2)度(攝氏(23±2)度)溫度及(50±5)%相對濕度下測量，以帕斯卡表示的楊氏系數，相當於牛頓／平方米除以比重(牛頓／立方米)。
- 4 “主要組成元件” (Principal element)  
當適用於類別4的某元件的重置價值超過其所屬系統總值的35%時，該元件即為“主要組成元件”。元件的價值指該系統的製造商或系統綜合者就該元件所

支付的價錢。總值指在製造地點或聯運地點向無關連人士所支付的正常國際售價。(2021年第89號法律公告)

- 7 “主飛行控制” (Primary flight control)  
使用壓力／力矩產生器的“飛機”穩定或調動控制，即是空氣動力控制表面或推進推力向量。
- 7 “主動飛控系統” (Active flight control systems)  
具有以下功能：自動處理來自多個感測器的輸出訊號，繼而提供所需的預防性指令以實現自動控制，藉以防止“飛機”及導彈出現不恰當的運行，或防止不恰當的結構負載。
- 7 “功率管理” (Power management)  
更改高度計訊號的傳輸功率，使在“飛機”的高度所接收的功率常能滿足測定該高度的最低需要。
- 0 “可抵抗UF<sub>6</sub>腐蝕的物料” (Materials resistant to corrosion by UF<sub>6</sub>)  
包括銅、銅合金、不銹鋼、鋁、氧化鋁、鋁合金、鎳或含鎳60%或以上(以重量計)的合金，以及氟化碳氫聚合物。(2017年第42號法律公告；2020年第6號編輯修訂紀錄)
- 6 “可調式” (Tunable)  
“雷射器”在多個“雷射器”過渡段的範圍內於所有波長產生連續輸出的能力。譜線可選的“雷射器”是在一個“雷射器”過渡段的範圍內產生離散波長，而且不被視為“可調式”。
- 6 “可變形鏡面” (Deformable mirrors)  
鏡面：  
(a) 有單一連續性的光反射面，藉着應用個別扭力或壓力使其動態變形以補償投射於其鏡面上之光波型失真；或  
(b) 有多個光反射元件藉着應用扭力或壓力使其能夠個別及動態移位以補償投射於其鏡面上之光波型失真。  
“可變形鏡面” (Deformable mirrors)又稱為適應性光鏡面。(2009年第226號法律公告)

- 6 “平均輸出功率”(Average output power)  
“雷射器”的總輸出能量(以焦耳計)除以一連串持續脈衝的時間(以秒計)。就一連串間距均勻的脈衝而言，相等於單一脈衝的“雷射器”總輸出能量(以焦耳計)乘以“雷射器”的脈衝頻率(以赫茲計)。(2013年第89號法律公告)
- 2 “末端效應器”(End-effectors)  
ML17 “末端效應器”包括夾鉗、‘活動工具’及任何其他附於“機械人”操縱臂末端的底座的工具。  
技術註釋：  
‘活動工具’是將動力、加工能量或感測訊號應用在工作件上的裝置。(2017年第42號法律公告)
- 1 3 4 7 “民用飛機”(Civil aircraft)  
ML4 在一個或多於一個“參與國”的民航當局公布的適航證書清單上所列，指定飛行境內和境外商業民航線，或作合法民航、私人用途或商業用途的“飛機”。  
ML10 (2017年第42號法律公告)
- ML7 “生物催化劑”(Biocatalysts) (2017年第42號法律公告)  
ML22 促進特定化學或生化反應的‘酵素’，或其他黏附於化學戰劑並加速其分解的生物化合物。(2017年第42號法律公告)  
技術註釋：  
‘酵素’指促進特定化學或生化反應的“生物催化劑”。(2001年第132號法律公告)
- ML7 “生物聚合物”(Biopolymers)  
以下的生物高分子：  
(a) 為特定化學或生化反應的酵素；  
(b) ‘抗遺傳型抗體’、‘單純種細胞抗體’或‘多純種細胞抗體’；(2017年第42號法律公告)  
(c) 經特別設計或特別加工的‘受體’；(2017年第42號法律公告)  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
1. ‘抗遺傳型抗體’指與其他抗體的特定抗原結合部位結合的抗體。  
2. ‘單純種細胞抗體’指結合某一抗原部位的蛋白質，並由單一無性繁殖細胞製造而成。

3. ‘多純種細胞抗體’指與特定抗原結合的蛋白質混合物，並由多過一個無性繁殖細胞製造而成。
4. ‘受體’指能結合配體的生物大分子結構，該結合影響生理功能。(1999年第183號法律公告；2017年第42號法律公告)

1 9 ML7	<p>“生物劑” (Biological agents)</p> <p>經選擇或改造(例如改變純度、貯存期限、毒性、擴散特性或抵抗紫外線輻射的能力)的病原體或毒素，以引致人類或動物傷亡、減損裝備性能或破壞農作物或環境。(2021年第89號法律公告)</p>
NTN GTN 全部	<p>“生產” (Production) (2021年第89號法律公告)</p> <p>指所有生產階段，例如：產品的設計、製造、整合、裝配(鑲嵌)、檢驗、測試、品質保證。</p>
7 9	<p>“生產設施” (Production facilities)</p> <p>融入用於“發展”或用於一個或多於一個“生產”階段的裝置的裝備及為其而特別設計的軟件。</p>
1 7 9	<p>“生產裝備” (Production equipment)</p> <p>工具、卡規、卡具、軸胎、鑄模、壓模、夾具、調試裝置、測試裝備、其他有關的機械及零件，但只限於該等為“發展”或為一個或多於一個“生產”階段而特別設計或修改的產品。(1999年第183號法律公告)</p>
6 定義	<p>“由使用者進行程式更改” (User-accessible programmability) (2021年第89號法律公告)</p> <p>容許使用者以以下方法以外的方法插入、修改或更換“程式”的設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 實際更改配線或互連；或</li> <li>(b) 設定功能控制，包括輸入參數。</li> </ol>
3 5	<p>“由國際電信聯盟指配” (Allocated by the ITU)</p> <p>按照國際電信聯盟無線電規則的現行版本就主要、許可及次要業務指配頻帶。(2006年第95號法律公告)</p> <p>注意：</p> <p>不包括附加及替代的指配。(2001年第132號法律公告)</p>

- NSN  
GSN  
定義
- “目標碼” (Object code) (2021年第89號法律公告)  
 目標碼：一個或多於一個的程序(“原始碼”(或原始語言))其已被程式系統轉化，以器材可執行形式的方便表式。(1999年第183號法律公告；2011年第161號法律公告)
- 3 “交叉模擬-數字轉換器” (Interleaved Analogue-to-Digital Converter (ADC))  
 具有多個模擬-數字轉換器的單位的裝置，而該裝置可採集在不同時間產生的相同模擬輸入，致使一旦聚集所有輸出，模擬輸入已被有效地採集，並以一個較高的採樣率進行轉換。(2021年第89號法律公告)
- 3 “光集成電路” (Optical integrated circuit)  
 裝有一個或多於一個以下部件的“單塊集成電路”或“混合集成電路”：發揮光敏器或光電放射體的功能的部件，或發揮光學或電功能的部件。
- 7 “光傳飛控系統” (Fly-by-light system)  
 使用回饋以控制在飛行期間的飛機的主數碼飛控系統，而給予效應器或致動器的指令屬光學訊號。(2017年第42號法律公告)
- 5 “光學式切換功能” (Optical switching)  
 光學形式的訊號在沒有轉化為電訊號的情況下選擇路徑或進行交換。
- 4 “光學式電腦” (Optical computer)  
 經設計或修改以利用光線呈現資料的電腦，其計算邏輯元件是以直接耦合的光學裝置作為基礎。
- ML8 “先質” (Precursors) (2004年第65號法律公告)  
 用以製造炸藥的專門化學品。(2004年第65號法律公告)
- 3 “全環柵晶體管” (Gate-All-Around Field-Effect Transistor)(“GAAFET”)  
 具有單一或多個半導體傳導通道元件的裝置，而該裝置採用一個環繞所有半導體傳導通道元件及控制該等半導體傳導通道元件電流的共柵架構。  
 註釋：

此定義包括納米片晶體管、納米線場效應晶體管及環繞柵晶體管，以及其他“GAAFET”半導體通道元件架構。(2023年第85號法律公告)

- 1  
ML6  
ML13
- “同等標準” (Equivalent standards)  
獲一個或多於一個“參與國”認可及適用於有關記項的相若國家標準或國際標準。(2023年第85號法律公告)
- 2
- “合成旋轉台” (Compound rotary table)  
容許工件繞著兩條非平行軸旋轉及傾側的台子，而該兩條軸可同時加以協調以達到“輪廓控制”的目的。
- 6
- “地理上分散式” (Geographically dispersed)  
當感測器的位置在任何方向彼此相距超過1 500米時，感測器即被視作為“地理上分散式”。流動感測器經常被視作“地理上分散式”。
- GTN  
GSN  
ML22  
NTN
- “在公共領域內” (In the public domain) (2023年第85號法律公告)  
此詞語在適用於該等清單時，指在沒有限制的其進一步分發的情況下可提供使用的“技術”或“軟件”。  
註釋：(2001年第132號法律公告)  
版權限制並不將“在公共領域內”的“技術”或“軟件”除去。
- 6
- “多光譜影像感測器” (Multispectral imaging sensors)  
能同時或按序從兩條或以上的分立光譜帶獲取影像資料。具有超過20條分立光譜帶的感測器，有時稱為超光譜影像感測器。
- 3
- “多晶粒集成電路” (Multichip integrated circuit)  
兩個或以上結合一種共用“基片”的“單塊集成電路”。
- 3
- “多頻道模擬-數字轉換器” (Multiple channel Analogue-to-Digital Converter (ADC))  
集合多於一個模擬-數字轉換器，且設計為每一個模擬-數字轉換器均具有獨立的模擬輸入的裝置。(2021年第89號法律公告)



- 0 1 “有效克” (Effective gram, Effective gramme)
- (a) 就鈾同位素及鈾-233而言，指以克為單位的同位素重量；
  - (b) 就同位素鈾-235加濃1%或以上的鈾而言，指以克為單位的元素重量乘以其濃度平方(以十進制的重量分數來表達)；
  - (c) 就同位素鈾-235加濃低於1%的鈾而言，指以克為單位的元素重量乘以0.0001。 (2001年第132號法律公告)
- 9 “次軌道太空船” (Sub-orbital craft)
- 具有設計作人或貨物運送的容器的太空船，而太空船經設計旨在：
- (a) 於高於平流層操作；
  - (b) 作出非依循軌道的軌跡；及
  - (c) 在保持人或貨物完好下，返回地球著陸。 (2023年第85號法律公告)
- ML11 “自動化指揮及控制系統” (Automated Command and Control Systems)
- 一個可供輸入、處理及傳輸對有效調動軍隊為必須的資料、少校組成、戰略部署、受指揮的部隊、船艦、分隊或武器的電子系統。這是透過利用為支援軍事指揮及控制機構的職能而設計的電腦及其他專門的硬件而完成。自動化指揮及控制系統的主要功能為：有效率地自動收集、累積、儲存及處理資料；顯示影響作戰行動的部署及進行的形勢及環境；作軍事行動及戰略上的計算以調配資源予各軍隊、分析作戰序列的元素、按照軍事行動的任務或階段而部署戰役；準備資料以供在軍事行動或戰役的任何期間鑑別形勢及作決策；電腦模擬軍事行動。 (2009年第226號法律公告)
- 6 “自動目標追蹤” (Automatic target tracking)
- 自動確定目標的最可能實時位置的推定數值，並提供讓數值作為輸出的處理技術。 (2011年第161號法律公告)
- 2 “位置偏擺” (Run out) (out-of-true running)
- 在主軸旋轉一周中出現的徑向偏差，在一個垂直於主軸軸線的平面上並於擬受測試的外旋轉面或內旋轉面上的一點測量(參照：ISO 230/1-1986，第5.61段)。
- 2 “均壓裝置” (Isostatic presses)

能透過各種介質操作、安裝(包括實地安裝)、保養(檢查)、修理、拆修及整修。(氣體、液體、固體微粒等)為密閉模槽加壓的裝備，而加壓的目的是在該模槽內的工作件或物料上的每個方向產生相等的壓力。

- 1 “抗毒素”(Immunotoxin)  
一細胞特定monoclonal抗體與“毒素”或“毒素子單位”之失軛，能選擇性地影響病細胞。
- GTN  
NTN  
全部 “技術”(Technology)  
為“發展”、“生產”或“使用”產品所需的特定資訊。該等資訊的形式為‘技術資料’或‘技術協助’。兩用物品清單的受管制“技術”在一般技術註釋及兩用物品清單中界定。軍需物品清單的受管制“技術”在項目ML22中指明。(2006年第95號法律公告)  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
1. ‘技術資料’(technical data) 可以是藍圖、平面圖、簡圖、模型、公式、圖表、工程設計、在其他媒體或裝置(例如磁碟、磁帶、唯讀記憶體)上書寫或記錄的規格、手冊和指示等形式。  
2. ‘技術協助’(technical assistance) 可以是指導、教授技巧、培訓、提供實務知識、諮詢服務等形式。‘技術協助’可涉及‘技術資料’的傳送。
- 2 “角位置誤差”(Angular position deviation)  
在旋轉台上的工作件支架轉離其最初的位置後，角位置與實際的、非常準確地測量的角位之間的最大差額。(2017年第42號法律公告)
- 7 “角度隨機遊走”(Angle random walk)  
由於角速率的白噪音而隨着時間累積的角度誤差(IEEE STD 528-2001)。(2008年第254號法律公告)
- 定義 “迅速地凝固”(Solidify rapidly)  
冷卻率超過開氏1 000度／秒之材料溶液凝固。(2008年第254號法律公告)
- GTN  
NTN  
全部 “使用”(Use)  
操作、安裝(包括實地安裝)、保養(檢查)、修理、拆修及翻修。

- 7 “制導裝置” (Guidance set)  
將測量及計算飛行器的位置和速度(即航行)的過程與計算指令和將指令送往飛行器的飛控系統的過程合併以矯正軌道的系統。
- 6 “固有磁梯度計” (Intrinsic magnetic gradiometer)  
單一個磁場梯度感測單元及相關電子裝置，而其輸出為磁場梯度的一項測量值。  
(並參閱“磁梯度計”)
- 2 “所有補償機制” (All compensations available)  
“所有補償機制”指已考慮所有可供製造商採用以將某特定工具機型號的所有系統定位誤差、或某特定座標測量機器的測量誤差減至最低的可行措施。  
(2001年第132號法律公告；2011年第161號法律公告)
- GTN  
3 5 6 7 9  
ML22 “所需” (Required) (2021年第89號法律公告；2023年第85號法律公告)  
應用於“技術”時，指“技術”中的某一部分而該部分是達到或超越被管制的表現水平、特性或功能的獨特原因。此種“所需”“技術”可由不同產品共用。
- 5 “非對稱演算法” (Asymmetric algorithm)  
以不同的數學化的關鍵字進行加密和解碼的密碼算法。  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
“非對稱演算法”的一種普通用法是用於關鍵字管理。(1999年第183號法律公告)
- 1 2 “毒素” (Toxins)  
不論如何製造特意隔離配製或混合物型之毒素，但以污染其它材料而製出的毒素例如病理標本、莊稼、食品或“微生物”之種子儲存則除外。
- 1 “毒素子單位” (Sub-unit of toxin)  
全“毒素”的結構性及功能性分立元件。
- 1  
ML8  
ML18  
Def. “炸藥” (Explosives) (2004年第65號法律公告；2009年第226號法律公告；2023年第85號法律公告)

用作彈頭初級炸藥、引爆藥或主要火藥的固態、液態或氟態物質或混合物，或應用於爆破及其他用途的固態、液態或氟態物質或混合物，而該等物質或混合物為起爆所需者。(2004年第65號法律公告)

7 “重複性”(Repeatability)

在相同的操作條件下就相同的變數進行重複測量，而在多次測量之間發生條件變化或非操作期變化的情況下，所得測量結果的接近度(參照：IEEE STD 528-2001(1 sigma 標準偏差))。(2008年第254號法律公告)

7 “飛行全控”(Total control of flight)

“飛機”狀態變量及飛行航線的自動控制，作為達到任務目標，對有關於目標、危險或其他“飛機”的實時改變數據作出反應。(2011年第161號法律公告)

7 “飛行航線優化”(Flight path optimization)

一減少四維(空間及時間)期望軌道偏差之程序，基於增加性能或效果作任務。

7 “飛行控制光感測器陣列”(Flight control optical sensor array) (2008年第254號法律公告)

一分佈式光感測器網絡，使用“雷射”波束，提供實時飛行控制數據給機載處理。(2011年第161號法律公告)

9 “飛船”(Airship)

依賴比空氣輕的氣團(通常為氦，以前則用氫)懸浮在空中的以動力驅動的航空載具。(2013年第89號法律公告)

1 6 7 9 “飛機”(Aircraft) (2023年第85號法律公告)

ML1

ML8

ML10

ML14

Def.

固定機翼、旋轉翼、旋翼(直升機)、傾斜旋翼或偏轉翼的航空器。(並參閱“民用飛機”)(2009年第226號法律公告)

5 “個人區域網絡”(Personal area network)

具有下列所有特性的資料通訊系統：

(a) 容許任選數目的獨立或互連‘資料裝置’直接互相通訊；

(b) 局限於在個人或裝置控制器實體的緊鄰範圍內裝置之間的通訊(例如單一房間、辦公室或汽車)。(2023年第85號法律公告)

技術註釋：

1. ‘資料裝置’指能按序發射或接收數碼資訊的裝備。(2013年第89號法律公告；2023年第85號法律公告)
2. “區域網絡”延展至“個人區域網絡”的地理範圍以外。(2023年第85號法律公告)

4 6 “原始碼”(或原始語言)(Source code)(or source language)(2008年第254號法律公告；  
7 9 2009年第226號法律公告)

一種或多於一種處理指令的一種簡便表達形式，可由程式設計系統轉換成可由裝備執行的形式(“目的碼”(或目的語言))。

7 “原偏置”(加速度計)(Bias)(accelerometer)

在輸入加速率或轉速無相關的特定操作條件下，量度加速度計於特定時間內的平均輸出。“原偏置”以[米每秒平方，動力]表示(IEEE STD 528-2001)(微動力加速度等於 $1 \times 10^{-6}g$ )。(2008年第254號法律公告)

7 “原偏置”(陀螺儀)(Bias)(gyro)

在輸入轉速或加速率無相關的特定操作條件下，量度陀螺儀於特定時間內的平均輸出。“原偏置”一般是以度時(deg/h)表示(IEEE STD 528-2001)。(2008年第254號法律公告)

5 “展頻”(Spread spectrum)

將一個窄頻帶通訊頻道的能量於一個較寬的能譜中擴展的技術。(1999年第183號法律公告)

6 “展頻”雷達((Spread spectrum) radar)——參閱“雷達擴散頻譜”

6 “峰值功率”(Peak power)

在“脈衝持續時間”中所達到的最高功率水平。(2013年第89號法律公告)

6 “時間常數”(Time constant)

應用光刺激令電流增加額達至最後值的 $1-1/e$ 倍(即最後值的63%)所需要的時間。

- 0 1  
ML9  
ML17
- “核反應堆” (Nuclear reactor) (2021年第89號法律公告)
- 一個能操作以維持受控、自給的持續分裂連鎖反應的完整反應堆。“核反應堆”包括管內或直接附於核反應堆管的物品、控制活性區的動力水平的裝備、以及通常含有反應堆芯的初級冷卻劑的部件、與該初級冷卻劑直接接觸的部件或控制該初級冷卻劑的部件。(1999年第183號法律公告；2021年第89號法律公告)
- 5
- “核證” (Authentication)
- 驗證用戶、過程或裝置的身分，通常作為容許接達資訊系統內的資源的先決條件。這包括驗證訊息的來源或內容或其他資訊，以及在檔案或文字並無受加密保護的情況下所有存取控制，但直接涉及為防止未獲授權接達而對密碼、個人識別號碼(PINs)或類似資料而予以保護者則除外。(2021年第89號法律公告)
- 1
- “氣體霧化” (Gas atomization) (2004年第65號法律公告)
- 利用高壓氣流將溶流的金屬合金變成直徑為500微米或以下的熔滴的工序。
- 0
- “特別可裂變物料” (Special fissile material) (2008年第254號法律公告)
- 鈾-239、鈾-233、同位素235或233濃縮的鈾及任何含有以上同位素的物料。
- 3
- “真空電子裝置” (Vacuum electronic devices)
- 以電子束與電磁波(該電磁波在真空電路中傳遞，或與射頻真空空腔共振器產生相互作用)之間的相互作用為基礎的電子裝置。“真空電子裝置”包括調速管、行波管及其衍生物。(2021年第89號法律公告)
- 1
- “真空霧化” (Vacuum atomization) (2004年第65號法律公告)
- 將溶流的金屬變成直徑為500微米或以下的熔滴的工序，方法是令一種被溶解的氣體在暴露於真空時迅速逸出。
- 1
- “粉碎” (Comminution)
- 以壓碎或研磨方式使物料成為微粒的工序。

- 1 “紗線” (Yarn)  
一束絞合的‘線束’。  
注意：  
‘線束’是一束(典型超過200)大約安排成平行的“單絲”。
- 6 “脈衝式雷射器” (Pulsed laser)  
具有“脈衝持續時間”少於或相等於0.25秒的“雷射器”。 (2008年第254號法律公告)
- 6 “脈衝持續時間” (Pulse duration)  
“雷射器”脈衝的持續時間，是單一脈衝的前緣翼的半功率點與後緣翼的半功率點之間的時間。 (2013年第89號法律公告)
- 6 “脈衝壓縮” (Pulse compression)  
將持續時間長的雷達訊號脈衝編碼及處理，轉化為持續時間短的雷達訊號脈衝，但保持高脈衝能量的優點。
- 3 “訊號分析器” (Signal analysers)  
能測量和顯示多頻訊號的單頻成分的基本性質的器具。
- 3 4 5 6 “訊號處理” (Signal processing)  
利用規則系統處理外界衍生的附帶資訊的訊號，例如定時壓縮、過濾、抽提、選擇、對射、對合或領域之間的變換(例如快速的傅里葉變換或華爾氏變換)。 (2001年第132號法律公告)
- 1 ML8 “高能物料” (Energetic materials) (2023年第85號法律公告)  
發生化學反應以釋出作預定用途所需能量的物質或混合物。“炸藥”、“煙火劑”及“推進劑”均為高能物料的子類。 (2004年第65號法律公告；2017年第42號法律公告)
- 4 5 Def. “區域網絡” (Local area network) (2009年第226號法律公告；2023年第85號法律公告)  
具有所有以下特性的資料通訊系統： (2017年第42號法律公告)

- (a) 容許任選數目的獨立‘資料裝置’直接互相通訊； (2017年第42號法律公告)
- (b) 局限於中等大小的地理範圍(例如辦公大樓、工業裝置、校園、貨倉)。 (2023年第85號法律公告)

技術註釋：

‘資料裝置’指能按序發射或接收數字式資訊的裝備。 (2017年第42號法律公告)

0 7 9 “參與國” (Participating State) (2017年第42號法律公告；2023年第85號法律公告)  
ML1 參與Wassenaar Arrangement的國家。  
ML4  
ML10  
ML101  
Def.

3 “基片” (Substrate)  
一片具有或不具有互連模式而其上或其內可設置‘分立零件’或集成電路(或兩者皆可設置)的基底物料。  
注意：  
‘分立零件’：具有獨自外連接線的獨立包裝式“電路元件”。

GTN “基本科學研究” (Basic scientific research) (2023年第85號法律公告)  
NTN 主要是為獲取有關現象或可觀察事實的基本原理的新知識而進行的實驗或理論工作，而該項工作並非主要針對某個特定的實務目的或目標。  
ML22

3 “基本閘傳遞延遲時間” (Basic gate propagation delay time)  
與某一“單塊集成電路”內所使用的基本閘相應的傳遞延遲時間值。就某一‘族’“單塊集成電路”而言，此時間值可指明為在某一‘族’內的傳遞延遲時間／典型閘，或在某一‘族’內的典型傳遞延遲時間／閘。  
技術註釋：  
1. 切勿將“基本閘傳遞延遲時間”與複雜“單塊集成電路”的輸入／輸出延遲時間混淆。  
2. ‘族’是由應用下列所有方法及規格作為製造方法及規格的所有集成電路組成(其各自功能除外)：  
(a) 一般硬件和軟件結構；  
(b) 一般設計及生產程序技術；及  
(c) 一般基本特性。 (2001年第132號法律公告)



- 1 2 8 9 “基材” (Matrix)  
填補微粒、鬚晶或纖維之間的空間的實質連續相。
- 3 6 “基板” (Substrate blanks)  
在尺寸方面適合用作生產例如鏡子或光學窗等光學元件的單塊化合物。 (2013 年第89號法律公告)
- 5 “密碼學” (Cryptography) (2023年第85號法律公告)  
Def. 包含轉換資料的原理、方式和方法的學科，而轉換資料的目的乃在於隱藏資料的資訊內容、防止資料被人修改而未被察覺，或防止資料被人擅自使用。“密碼學”的範圍只限於使用一項或多於一項‘秘密參數’ (例如密碼變數)或相關關鍵字管理來轉換資訊。  
註釋：  
1. “密碼學”不包括‘固定式’資料壓縮或編碼技術。 (2015 年第27號法律公告；2021年第89號法律公告；2023年第85號法律公告)  
2. “密碼學”包括解碼。 (2023年第85號法律公告)  
技術註釋: (2021年第89號法律公告)  
1. ‘秘密參數’：不讓他人知道或只由某一小組共用的常數或關鍵字。 (2021 年第89號法律公告)  
2. ‘固定式’：編碼或壓縮算法不能接受外界供應的參數(例如密碼或關鍵變數)，而且不能被用戶修改。 (2021年第89號法律公告)
- 1 “帶狀” (Tape)  
由交錯或單向“單絲”、‘線束’、‘絞線’、‘纖束’或‘紗線’等構成的材料，通常已預浸潤樹脂。 (2009年第226號法律公告)  
注意：  
‘線束’是一束(典型超過200)大約安排成平行的“單絲”。
- ML8 “推進劑” (Propellants) (2023年第85號法律公告)  
ML18  
Def. 發生化學反應以在受控制的速率下產生大量熱氣體作進行機械工作之用的物質或混合物。 (2004年第65號法律公告)
- 5 “啟動密碼” (Cryptographic activation)  
符合以下說明的任何啟動或開動某項目的密碼功能的技術：藉該項目的製造商裝配的安全機制啟動或開動該密碼，而該機制為以下任何情況所獨有：  
(2017年第42號法律公告)

- (a) 該項目的單次使用情況；
- (b) 一名客戶，為該項目的多次使用情況。

技術註釋：

- 1. “啟動密碼”技術及機制可藉硬件、“軟件”或“技術”形式裝配。
- 2. “啟動密碼”機制，可以是例如以序號為本的准許匙，或核證文書(如電子簽署證書)。(2017年第42號法律公告)

- 7 “旋轉物體陀螺儀”(Spinning mass gyros)  
指使用持續旋轉物體以感測角度運動的陀螺儀。(2017年第42號法律公告)
- 1 “旋轉霧化”(Rotary atomization) (2004年第65號法律公告)  
藉離心力將一束或一池金屬液變成直徑為500微米或以下的熔滴的工序。
- ML8 “添加劑”(Additives)  
用於炸藥配方藉以改良其性質的物質。
- 1 “混合”(Commingle)  
把熱塑纖維及加固纖維的細絲予以混合，藉以產生具完整纖維形狀的纖維加固“基材”混合物。(2001年第132號法律公告)
- 3 “混合集成電路”(Hybrid integrated circuit) (2023年第85號法律公告)  
Def. 集成電路的任何組合，或集成電路與‘電路元件’或‘分立零件’的任何組合，而該等電路元件或分立零件連接在一起，以執行一項或多於一項特定功能，並具有下列所有特性：
  - (a) 包含最少一個非覆蓋的裝置；
  - (b) 利用典型的集成電路生產方法連接一起；
  - (c) 可作為一個實體而予以更換；及
  - (d) 通常不能拆除的。注意：
  - 1. ‘電路元件’：電子電路內之單一有源或無源功能零件，例如一個二極管、一個晶體管、一個電阻、一個電容等。
  - 2. ‘分立零件’：具有獨自外連接線的獨立包裝式‘電路元件’。

- ML15 “第一代影像強化管” (First generation image intensifier tubes)  
靜電聚焦管，利用輸入及輸出光纖或玻璃電容器板，多鹼光陰極(S-20或S-25)，但並非微波電容器板放大器。(1999年第183號法律公告)
- 0 “貧化鈾” (Depleted uranium)  
同位素235貧化至低於天然存在的水平的鈾。
- NSN “軟件” (Software) (2021年第89號法律公告)  
GSN 一個或多於一個在任何有形媒介內固定的“程式”或“微程式”。(1999年第183  
GISN 號法律公告)  
全部
- 4 “通訊頻道控制器” (Communications channel controller)  
控制同步或異步數位式資訊流通的物理介面。此裝置可嵌入電腦或電訊設備內，以提供通訊存取途徑。(1999年第183號法律公告)
- 6 “(連續波)雷射器” ((CW) Laser)  
能產生標稱固定輸出能量多於0.25秒的“雷射器”。(2008年第254號法律公告)
- 6 “單光譜影像感測器” (Monospectral imaging sensors)  
能夠從分立頻譜帶中採集影像資料。
- 2 “單向定位重複性” (Unidirectional positioning repeatability)  
個別工具機軸的R↑(向前)及R↓(向後)數值的較小者，而該等數值是ISO 230/2 (2014)第3.21段或等效的國家標準所界定者。(2017年第42號法律公告)
- 1 “單絲”或絲(Monofilament) or filament  
最少量增加的纖維，通常直徑為幾個微米。
- 3 “單塊集成電路” (Monolithic integrated circuit)  
具以下特性的無源或有源‘電路元件’的組合，或兩者的組合：

- (a) 利用擴散技術、插入工序或沉澱工序在單一件半導體物質(所謂‘晶粒’)之內或之上形成；
- (b) 可被視作為不可分割地聯繫起來；及
- (c) 執行電路的功能。

注意：

‘電路元件’：電子電路內之單一有源或無源功能零件，例如一個二極管、一個晶體管、一個電阻器、一個電容等。

- 3 5 “單塊微波集成電路” (“MMIC”) (Monolithic Microwave Integrated Circuit)  
以微波或毫米波頻率操作的“單塊集成電路”。 (2021年第89號法律公告)
- 7 “循環控制式反力矩或循環控制式方向控制系統” (Circulation-controlled anti-torque or circulation-controlled directional control systems)  
利用在氣動面上所吹的空氣增加或控制該等氣動面所產生的力量。
- 2 “測量精度誤差” (Measurement uncertainty)  
指明可測量變數的正確數值位於輸出值的某一個範圍的特性參數(可信性為95%)。此參數包括未修正的系統偏差、未修正的齒隙游移以及隨機偏差(參照：ISO 10360-2)。 (1999年第183號法律公告；2008年第254號法律公告；2017年第42號法律公告)
- 1 5 6 7 “無人駕駛飛行載具” (“UAVs”) (Unmanned aerial vehicles) (2021年第89號法律公告)  
9 能在機上無人的情況下開展飛行和維持受控制的飛行及航行的“飛機”。 (2013  
ML10 年第89號法律公告)
- GTN “發展” (Development)  
NTN 與系統生產前的所有階段有關，如設計、設計研究、設計分析、設計概念、  
全部 原型的裝配和測試、試產計劃、設計資料、將設計資料轉換為產品的工序、  
構型設計、綜合設計、佈局。
- 5 “硬選擇器” (Hard selectors)  
關於個人的資料或資料組合(例如姓氏、名字、電郵地址、街道地址、電話號碼或從屬團體)。 (2023年第85號法律公告)

- 6  
定義 “程式” (Programme) (2021年第89號法律公告)  
以某種可由電子電腦執行的形式執行某種程序的指令序列，或以某種可轉化為由電子電腦執行的形式執行某種程序的指令序列。
- 6 “等效密度” (Equivalent density)  
投射在光學面上的光學部件每一單位光學面積的質量。
- 1 2 “等離子原子化” (Plasma atomization)  
在惰性氣體環境中，使用等離子炬，以將熔流或固體金屬變成直徑為500微米或以下的熔滴的工序。(2017年第42號法律公告)
- 1 “絞線” (Roving)  
一束(典型12至120)大約平行的‘線束’。  
注意：  
‘線束’是一束(典型超過200)大約安排成平行的“單絲”。
- 9 “絕緣襯片” (Insulation)  
在火箭馬達操作期間用以防備熱的影響的物料。物料包括含有絕緣或耐火物料並已凝固或半凝固的複合橡膠片。物料應用於火箭馬達的零件，即：殼體、噴嘴、入口、殼體閉鎖裝置。
- 6 “補償系統” (Compensation systems)  
由主純量感應器、一個或多於一個參考感應器(例如向量磁動計)和可減低平台的剛體旋轉噪音的軟件所組成。(2008年第254號法律公告)
- 2 9 “超合金” (Superalloys)  
在開氏922度(攝氏649度)或更高溫度下及在400兆帕斯卡下，應力-斷裂壽命超過1 000小時及極限抗拉強度超過850兆帕斯卡的鎳基、鈷基或鐵基合金。(2023年第85號法律公告)
- 6 “超高功率雷射器” (Super High Power Laser) (“SHPL”)  
能在50毫秒內發出超過1千焦耳輸出能量(全部或其中任何部分)的“雷射器”，或具有平均功率或連續波功率超過20千瓦的“雷射器”。

- 1 2 “超塑性成形” (Superplastic forming)  
對斷裂延伸率通常很低(低於20%，通過在室溫下進行的傳統抗拉強度測試測定)的金屬進行加熱成形的一種工序，目的是令此等金屬在被處理期間的延伸率最少達到上述延伸率的兩倍。
- 1 3 5 6  
8  
ML20  
定義 “超導體” (Superconductive) (2021年第89號法律公告)  
指能失去一切電阻的物料(即金屬、合金或化合物)；亦即能獲得無限大的電導率及運載極大電流，而同時不會產生焦耳熱的物料。  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
一種物料的“超導體”狀態，以“臨界溫度”、臨界磁場(溫度的函數)及臨界電流密度(磁場與溫度的函數)為各別的特性。
- 2 “軸向移位” (Camm) (axial displacement)  
主軸旋轉一周的軸向移位，在一個垂直於主軸面板上的平面上毗鄰主軸面板的周界的一點測量(參照：ISO 230/1 1986，第5.63段)。
- 5 “量子密碼技術” (Quantum cryptography)  
藉測量物理系統的量子機械特性(包括該等明確地由量子光學、量子場論或量子電動力學所管限的物理特性)以設立共用“密碼學”鑰匙的技術族。(2006年第95號法律公告)
- 6 “傳送雷射器” (Transfer laser)  
一種“雷射器”；在此“雷射器”中，具雷射作用的物料是透過一個不具雷射作用的原子或分子物質碰撞所傳送的能量而受到刺激。
- ML7 “傳遞病媒” (Expression vectors)  
用以將遺傳物質引入寄主細胞的載體(例如胞質遺傳體或病毒)。
- 2 “傾斜主軸” (Tilting spindle)  
在機械加工過程中更改本身中線角度位置(相對於任何其他軸線)的刀具夾緊主軸。

- 7 “圓形機率誤差”(Circular Error Probable) (“CEP”)  
 在圓形的正常分布情形下，圓形的半徑作出的個別測量有50%，或在圓形的半徑內被定位的概率有50%。(2023年第85號法律公告)
- 1 2 “微生物”(Microorganisms)  
 細菌、病毒、mycoplasma、rickettsiae、chlamydiae或真菌，不論是天然的、已增強的或已改變的，其形式可以是獨立的活培養物，或經特意注射或污染而帶有該等培養物的物質。
- 3 “微處理器微電路”(Microprocessor microcircuit)  
 含有一個能執行來自外置記憶體的一連串一般指令的運算邏輯單元(ALU)的“單塊集成電路”或“多晶粒集成電路”。  
*技術註釋：*  
 “微處理器微電路”通常不含使用者可存取的集成記憶體，雖然存在於晶粒上的記憶體可用於執行其邏輯功能。  
*註釋：*  
 本定義包括設計為一起運作以提供“微處理器微電路”的功能的晶粒裝置。(2001年第132號法律公告)
- 定義 “微程式”(Microprogramme)  
 保存於特別儲存器內之一序列基本指令，其執行是被它的參考指令引導往指令暫存器所啟動。
- 3 “微電腦微電路”(Microcomputer microcircuit)  
 含有一個能夠執行來自內置記憶體的一般指令(基於儲載於該內置記憶體的數據)的運算邏輯單元(ALU)的“單塊集成電路”或“多晶粒集成電路”。  
*技術註釋：*  
 內置記憶體可用外置記憶體予以增大。(2001年第132號法律公告)
- ML4 “煙火劑”(Pyrotechnics(s))  
 ML8 燃點時會以一個受控制的速率發生高能化學反應的固體或液體燃料與氧化物的混合物，而該速率受控制的目的是在於產生特定的延時，或產生特定數量的熱、雜訊、煙霧、可見光或紅外線輻射。自燃物是煙火劑的子類，不含氧化物，但一旦與空氣接觸便即時點燃。(2017年第42號法律公告)

- 9 “葉尖覆環” (Tip shroud)  
 附於引擎渦輪外殼內表面的固定的環形零件(固體或分割的)或渦輪葉片外頂端的部件，其主要作用是在固定及轉動零件之間提供氣體密封。(2011年第161號法律公告)
- 7 “資料庫參考導航” (“DBRN”)系統 (Data-Based Referenced Navigation (“DBRN”) Systems)  
 使用經綜合後的得自不同來源的過往測量的土地測繪圖資料，以在動態情況下提供精確導航資料的系統。資料來源包括深水測量圖、星體測繪圖、引力圖、磁力圖或三維數碼地形測繪圖。(2004年第65號法律公告)
- NSN  
 GSN  
 GISN  
 4 5 “資訊安全” (Information security) (2021年第89號法律公告)  
 所有確保資訊或通訊的可存取性、機密性或完整性的方法及功能，但不包括旨在預防失靈的方法及功能。這包括“密碼學”、“啟動密碼”、‘密碼分析’、防止折衷離析的方法及電腦安全。(2011年第161號法律公告)  
 技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
 ‘密碼分析’：對密碼系統或其輸入或輸出所作的分析，目的在於導出機密變數或敏感資料，包括清晰的原文。(ISO 7498-2-1988(E)，第3.3.18段) (2017年第42號法律公告)
- 5 6 “跳頻” (Frequency hopping) (2017年第42號法律公告)  
 一種“展頻”的形式，而在這種展頻中，是利用多個不連續階梯的隨機或偽隨機序列來改變單一個通訊頻道的傳輸頻率。(2001年第132號法律公告)
- 0 1 2 3 5  
 6 7 9  
 ML9  
 ML17  
 ML19 “雷射器” (Laser) (2023年第85號法律公告)  
 藉激發輻射產生增強的時、空相干光的零件組合裝置。(2001年第132號法律公告)
- “雷射器” (Laser)——亦須參閱“化學雷射器” (2021年第89號法律公告)  
 “(連續波)雷射器” (2021年第89號法律公告)  
 “脈衝式雷射器” (2021年第89號法律公告)  
 “超高功率雷射器”  
 “傳輸雷射器”



- 6 “雷達頻率跳頻”(Radar frequency agility)  
按偽隨機序列將脈衝或各組脈衝之間的脈衝雷達發射器的載波頻率改變的技術，而變化的數值相等於或大於脈衝頻寬。
- 6 “雷達擴散頻譜”(Radar spread spectrum)  
利用隨機或偽隨機編碼方式將從一種具較窄頻帶的訊號發出的能量擴展於較寬頻帶的調制技術。
- 2 3 4 “電子組件”(Electronic assemblies) (2021年第89號法律公告)  
一些電子零件(包括“電路元件”、“分立零件”及集成電路)連接一起作一特定功能，這些零件可以實體方式更換及通常能夠拆卸的。
- 7 “電傳飛控系統”(Fly-by-wire system)  
使用回饋以控制在飛行期間的飛機的主數碼飛控系統，而給予效應器或致動器的指令屬電訊號。(2017年第42號法律公告)
- 定義 “電路元件”(Circuit element)  
電子電路內之單一有源或無源功能零件，這零件可以是二極管、晶體管、電阻或電容。
- 0 1 “預先分開”(Previously separated)  
旨在增加受控同位素濃度的任何工序的應用。
- 1 “預防疫苗”(Vaccine)  
醫藥產品，其藥劑配方獲製造或使用國的規管機關簽發許可證，或獲該等機關授權作市場銷售或臨牀試驗，旨在施用於人類或動物，以刺激其體內保護免疫反應，防止其患病。(2021年第89號法律公告)
- 1 ML17 “圖書資料”(參數技術資料庫)(Libraries) (parametric technical database)  
技術資訊的總稱，運用後可提升有關系統、裝備或零件的性能。(2017年第42號法律公告)

- 6 “實時處理” (Real time processing) (2021年第89號法律公告)  
提供所需服務水平的電腦系統於受到外界事件刺激時，在一段保證的回應時間內，因應可供使用的資源而處理資料，而無須理會該電腦系統的負載。
- 5 “對稱演算法” (Symmetric algorithm) (2021年第89號法律公告)  
以對等的關鍵字進行加密和解碼的密碼算法。  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
“對稱演算法”的一種普遍用法是用於資料保密。(1999年第183號法律公告)
- 4  
ML21 “漏洞披露” (Vulnerability disclosure)  
就解決任何漏洞而向負責為該漏洞而進行補救工作或統籌補救工作的個人或團體，作出識別、報告或傳達該漏洞的過程，或與該等個人或團體分析該漏洞的過程。(2023年第85號法律公告)
- 7 “漂移率” (陀螺儀)(Drift rate)(gyro)  
在功能上獨立於輸入轉速的陀螺儀輸出部分，以角速率表示。(2023年第85號法律公告)
- 1 “熔態抽取” (Melt extraction) (2008年第254號法律公告)  
將一小截旋轉的冷淬板插入一槽熔化金屬合金，藉以‘迅速地凝固’和抽取帶狀合金產品的工序。  
注意：  
‘迅速地凝固’：熔化物質以超過開氏1 000度／秒的冷卻率凝固。
- 1 “熔態旋分” (Melt Spinning)  
將衝擊旋轉冷淬板的金屬熔液流‘迅速地凝固’，使其形成片狀、帶狀或棒狀產品的工序。  
注意：  
‘迅速地凝固’：熔化物質以超過開氏1 000度／秒的冷卻率凝固。
- 1 “熔融” (Fusible)  
能利用熱能、輻射或催化劑等被進一步交叉結合或聚合(硬化)或可無須經過熱解(炭化)而被熔化。(2009年第226號法律公告)

- 1 “碳纖維預製成形品” (Carbon fibre preforms)  
未鍍膜或已鍍膜的纖維的有序安排，擬在引入“基材”構成“複合物”前構成某部分的外框。 (1999年第183號法律公告)
- 2 3 6 “精度” (Accuracy) (2023年第85號法律公告)  
7 8 (通常以誤差表示)指某個指示值偏離某個認可的標準或真值的最大正偏差數或負偏差數。
- 4 “網絡存取控制器” (Network access controller)  
一個配線開關網絡的物理界面，採用以同一“數位傳送率”全面運作的共通媒介，並利用仲裁(例如象徵感測或載體感測)作傳輸。這種控制器獨立於任何其他裝置，並選擇向其發送的資料包或資料組(例如IEEE 802)，而且是一個能融入電腦或電訊裝備以提供通訊存取的組件。 (1999年第183號法律公告)
- 4 “網絡事故回應” (Cyber incident response)  
ML21 就任何網絡安全事故，與負責為應對該網絡安全事故而進行補救工作或統籌補救工作的個人或團體，交換必要的資料的過程。 (2023年第85號法律公告)
- 6 “聚焦平面陣列” (Focal plane array)  
使用在聚焦平面，由個別偵測器元體組成具備或不具備讀出電子應用線性或兩維平面塊或平面塊組合。  
註釋： (2001年第132號法律公告)  
這定義不包括一疊單偵測器元件或任何二、三或四元件偵測器，倘若時間延遲及積分數不在元件內演算。
- 1 2 6 8 9 “複合”、“複合物” (Composite)  
一種“基材”與一種或多於一種附加物相，由粒子、鬚晶、纖維或其任何組合組成，而其存在是為了一個或多於一個特定目的。
- 9 “輕於空氣載具” (Lighter-than-air vehicles) (2021年第89號法律公告)  
ML10 依賴熱空氣或依賴比空氣輕的氣體(例如氦或氫)滯空的氣球及飛船。 (2006年第95號法律公告)

- 1 “噴濺急冷” (Splat quenching)  
將衝擊冷淬板的金屬溶液流‘迅速地凝固’，使其形成片狀產品的工序。  
注意：  
‘迅速地凝固’：熔化物質以超過開氏1 000度／秒的冷卻率凝固。
- 4 “影像增強” (Image enhancement)  
利用規則系統處理外界衍生的附帶資訊的影像，例如定時壓縮、過濾、抽提、選擇、對射、對合或領域與領域之間的變換(例如快速的傅里葉變換或華爾氏變換)。這並不包括只使用單一影像的線性或旋轉變換的規則系統，例如位移、特色抽提、套準或虛假顯色。
- 4 5 “數字式電腦” (Digital computer) (2023年第85號法律公告)  
ML21 一種裝備，能以一個或多於一個離散變數的形式：  
(a) 接受資料；  
(b) 將資料或指令貯存於固定或可更改(可寫入)的貯存裝置內；  
(c) 利用可修改的內存指令序列處理資料；及  
(d) 提供資料輸出。  
技術註釋：(2001年第132號法律公告)  
內存指令序列的修改，包括更換固定的貯存裝置，但不包括實際更改接線或相互聯繫。
- 5 “數字傳送率” (Digital transfer rate)  
在任何類型媒體上直接傳送的資訊的總位元率。(並參閱“總數字傳送率”)
- 2 “數值控制” (Numerical control)  
指某裝置藉採用通常於運作進行期間引進的數字資料而自動控制某個工序(參照：ISO 2382)。
- 1 “暴動控制劑” (Riot control agents) (2023年第85號法律公告)  
ML7 在用於控制暴動時在預期的使用條件下，快速產生刺激人的感官或使人失去活動能力的物理效果的物質，而該等效果於停止接觸該物質後短時間內消失。(催淚氣體是“暴動控制劑”的一個子集。)(2006年第95號法律公告)

- 3 “樣本率” (Sample Rate)  
就模擬-數字轉換器而言，指在歷時1秒期間量度模擬輸入樣本的最大數目(超採樣模擬-數字轉換器除外)。就超採樣模擬-數字轉換器而言，其輸出字元率被視作“樣本率”。“樣本率”亦可稱為採樣率(通常是以每秒兆樣本數目或每秒千兆樣本數目指明)或轉換率(通常是以赫指明)。(2021年第89號法律公告)
- 2 “熱均壓緻密化” (Hot isostatic densification)  
在密閉模槽內透過各種媒介(氣體、液體、固體微粒等)以超過開氏375度(攝氏102度)的溫度將鑄件加壓的工序，目的是在每方向產生相等力量，以減少或消除鑄件的內在空隙。
- 6 “磁動計” (Magnetometers)  
用以測定來自此儀器外的源點的磁場。此等儀器由單一個磁場感測元件及相關電子裝置組成，而其輸出是磁場的一項測量值。
- 6 “磁梯度計” (Magnetic gradiometers)  
用以測定來自此儀器外的源點的磁場的空間變化。此等儀器由多重“磁動計”及相關電子裝置組成，而其輸出是磁場梯度的一項測量值。  
(並參閱“固有磁梯度計”)
- 2 “線性度” (Linearity)  
(通常以非線性度作為測量的依據)指實際特性偏離一條直線的最大正偏差數或負偏差數(高標度端與低標度端的讀數的平均數)，而該條直線的定位是以平衡及盡量減少最大偏差為準則。
- 2 “輪廓控制” (Contouring control)  
兩種或以上按照某些指示運作的“數值控制”運動，而該等指示指明下一個規定的位置及達到該位置所需要的傳送速率。此等傳送速率互不同，藉以產生意欲的輪廓(參照：ISO/DIS 2806-1980)。
- 1 2 3 6 “導彈” (Missiles) (2021年第89號法律公告)  
7 9 能負載最少500公斤而射程或航程有最少300公里的完整火箭系統及無人駕駛飛行載具系統。(2008年第254號法律公告)

“操作、管理或維修” (Operations, Administration or Maintenance) (“OAM”) (2020年第6號編輯修訂紀錄)

指執行以下一項或多於一項的任務：

- (a) 設立或管理以下任何項目：
  - (1) 使用者或管理人員的帳戶或特權；
  - (2) 某項目的設定；
  - (3) 支援第(1)或(2)節所描述的任務的認證數據；
- (b) 監控或管理某項目的操作狀況或性能；
- (c) 管理支援(a)或(b)段所描述的任務的記錄或審核數據。

註釋：

“操作、管理或維修”不包括任何以下任務或其相關的關鍵字管理功能：

- (a) 供應或提升任何符合以下說明的密碼功能：非直接涉及設立或管理支援上述(a)(1)或(2)段所描述的任務的認證數據；
- (b) 在某項目的轉發平台或數據平台執行任何密碼功能。(2017年第42號法律公告)

“機械人” (Robot)

一種行程連續或點位控制、可使用感測器並且具有下列所有特性的操縱機制：

- (a) 多功能；
- (b) 能透過三維空間的可變運動將物料、部件、工具或特別裝置定位或定向；
- (c) 設有三個或多於三個的閉合或開口回路伺服裝置，而該等裝置可包括步進馬達；及
- (d) 具有“由使用者進程式更改”的特性：使用者可利用教導／放音法或利用一部電子電腦(可以是一部可程式設計的邏輯控制器)進程式更改，即無機械干預。

註釋：(2001年第132號法律公告)

上述定義不包括下列裝置：

- (1) 只可靠人手控制／靠遙測控制員控制的操縱機制；
- (2) 具固定序列操縱機制的自動移動裝置，按照機械固定的程式動作運作。讀程式在機械上受固定的止動裝置(例如螺栓或凸輪)限制。動作的序列以及行程或角度的選擇不可更改，亦不可利用機械、電子或電氣方法加以改變；
- (3) 具機械控制的可變序列操縱機制的自動移動裝置，按照機械固定的程式動作運作。該程式在機械上是受固定但可調校的止動裝置(例如螺栓或凸輪)限制。動作的序列以及行程或角度的選擇可在固定的程式模式內更

改。在一條或多條運動軸的程式模式的更改或修改(例如更換螺栓或交換凸輪)，只可透過機械運作予以完成；

- (4) 具伺服控制的可變序列操縱機制的自動移動裝置，按照機械固定的程式動作運作。該程式可以更改，但序列只可藉着來自機械固定的電動二進制裝置或可調校的止動裝置的二進制訊號而進行；(2009年第226號法律公告)
- (5) 界定為迪卡兒坐標操縱系統，作為一垂直陣列的存貯箱的組成部分並可存取該等存貯箱所載的物品的疊式吊車。

- 1 “機械合金法”(Mechanical Alloying)  
利用機械衝擊將單體及主體合金粉末接合、破碎及重新接合的合金製造工序。非金屬微粒可藉加添適當的粉末而融入於合金內。
  
- 0 “濃縮同位素235或233的鈾”(Uranium enriched in the isotopes 235 or 233)  
合同位素235或233的鈾，或兩者共存的鈾，其數量令致它的同位素和對自然同位素238的比率是超過同位素235對自然同位素238的比率(同位素比率0.71%)。(2008年第254號法律公告；2021年第89號法律公告)
  
- 8 “燃料電池”(Fuel cell)  
ML17 透過消耗來自外部來源的燃料而將化學能量直接轉化為直流(DC)電力的電化學裝置。(2011年第161號法律公告)
  
- 1 “獨立的活培養物”(Isolated live cultures)  
包括靜止形及乾配製的活培養物。
  
- 5 “衛星導航系統”(Satellite navigation system) (2023年第85號法律公告)  
7  
ML11 由地面站、衛星羣及接收器組成的系統，能根據從衛星接收的訊號，計算接收器的位置。“衛星導航系統”包括全球導航衛星系統(GNSS)及區域導航衛星系統(RNSS)。(2021年第89號法律公告)
  
- 6 “輻射靈敏度”(Radiant sensitivity)  
輻射靈敏度(mA/W) = 0.807×(波長(毫微米))×量子效率(QE)  
技術註釋：

量子效率通常以百分比形式表達。但就本方程式而言，量子效率以小於1的小數表達，例如78%會表達為0.78。(2011年第161號法律公告)

3 “頻率切換時間”(Frequency switching time)

一個訊號從一個最初指明的輸出頻率切換到以下任何一個的頻率或頻率範圍以內所需的時間(即延時)：

- (a) 1千兆赫以下的最後指明的輸出頻率的 $\pm 100$ 赫；
- (b) 1千兆赫或以上的最後指明的輸出頻率的 $\pm 0.1$ 百萬分率。(2021年第89號法律公告)

3 “頻率合成器”(Frequency synthesiser)

任何種類的射頻頻率源(不論使用何種實際技術)；該頻率源從一個或多於一個輸出端提供多個同步或交替輸出頻率，而該等頻率由較少數的標準(或主要)頻率控制、衍生或限定。(2011年第161號法律公告)

6 “頻率跳頻”(雷達)(Frequency agility) (radar) ——參閱“雷達頻率跳頻”

3 5 “瞬間頻寬”(Instantaneous bandwidth)

輸出功率在沒有調整其他運作參數的情況下在3分貝的範圍內保持恆定的頻寬。

3 “總電流密度”(Overall current density)

線圈的總安培匝數(即總匝數乘以每匝所載的最大電流)，除以線圈的總橫截面(橫截面乃包含超導體細絲、裝嵌超導體細絲的金屬基材、封裝用物質、任何冷卻通道等)。

5 “總數字傳送率”(Total digital transfer rate)

在數字傳輸系統的相應裝備之間每單位時間通過的位元數，包括線路編碼、內務操作等。(並參閱“數字傳送率”)

1 3 5 定義 “臨界溫度”(Critical temperature) (2021年第89號法律公告)

(有時稱為過渡溫度)某一“超導體”物質的臨界溫度指該物質完全失去對直流電的電阻時的溫度。



- 3 “薄膜型集成電路” (Film type integrated circuit)  
以厚薄膜或薄薄膜沉積在一片絕緣“基片”上形成的‘電路元件’與金屬互連裝置的陣列。(2001年第132號法律公告)
- 1 2 “擴散接合” (Diffusion bonding) (2023年第85號法律公告)  
將最少2件獨立金屬合而為一的固態連接過程，其接合強度相當於最弱物質的接合強度，而其主要機制是界面間原子相互擴散。(2017年第42號法律公告)
- 9 “穩定狀態模式” (Steady State Mode)  
在當引擎進氣口四周的空氣溫度和壓力屬固定而引擎參數(例如推力／功率、每分鐘轉數及其他)無明顯波動的情況下，引擎的操作狀況。(2021年第89號法律公告)
- 7 “穩定度” (Stability)  
某個參數相對於其在穩定溫度情況下測量的標定值的標準偏差(1 sigma)，並可表達為時間的函數。
- 4 “類神經式電腦” (Neural computer)  
經設計或修改以模仿一個或一群神經細胞的行為的計算裝置，即以其硬件能夠根據以往資料調整多個計算零件的重量及其互連數目為特色的計算裝置。
- 1 “纖束” (Tow)  
一束“單絲”，通常大約平行。
- 0 1 2 8 9  
ML13 “纖維或絲狀物料” (Fibrous or filamentary materials) (2017年第42號法律公告；2023年第85號法律公告)  
包括：  
(a) 連續“單絲”；  
(b) 連續“紗線”及“絞線”；  
(c) “帶狀”、織物、無規氈及編織物；  
(d) 斷續纖維、短纖維及凝聚纖維層；  
(e) 任何長度的單晶或多晶鬚晶；  
(f) 芳香聚胺漿料。

- 0 1 9 “ASTM”  
美國材料及試驗學會。(2003年第14號第24條；2009年第226號法律公告)
- 9 “FADEC系統”(FADEC Systems) (2021年第89號法律公告)  
全自主數字式引擎控制系統—供排氣渦輪引擎用之數字式電子控制系統，而該系統在正常及故障之情況下，在啟動至關閉所需要用的引擎的整個操作範圍內，均能自動控制引擎。(2011年第161號法律公告)
- 1 2 5 6 “ISO”(2017年第42號法律公告)  
9 國際標準組織。(2009年第226號法律公告)
- 3 5 “ITU”  
國際電信聯盟。
- 6 “SHPL”——參閱“超高功率雷射器”  
(1997年第247號法律公告；1999年第183號法律公告；2001年第132號法律公告；2004年第65號法律公告；2006年第95號法律公告；2008年第254號法律公告；2009年第226號法律公告；2011年第161號法律公告；2012年第1號編輯修訂紀錄；2012年第2號編輯修訂紀錄；2013年第89號法律公告；2017年第42號法律公告；2021年第89號法律公告；2023年第85號法律公告)
-