

香港九龍彌敦道 700 號
工業貿易署大樓 5 樓
工業貿易署署長
(經辦單位：戰略貿易管制科分類組)
傳真號碼：(852)3525 1526

工業貿易署 纖維及絲狀物料分類問卷

(此問卷應由 產品製造商 填寫。請提供物料的全部規格/成分資料。)

第一部 — 產品製造商及產品資料

製造商	:	<hr/>
產品名稱	:	<hr/>
標識號	:	<hr/>

第二部 — 一般資料

該第一部的產品是屬於那類型纖維或絲狀物料的類別？ (請在適當之處填上別號)	(a) 有機 (b) 碳 (c) 無機 (d) 其他：請說明 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---	--

第三部 — 技術資料(第一部的產品規格/成分)

請選擇適當部分作答及在適當之處填上別號。

(a) 部分 (只供有機纖維及絲狀物料使用)

是 / 否

1C010(a)	具有下述特性： (1) 超過 12.7×10^6 米的比模數； (請填上以米為單位的數值：_____) (2) 超過 23.5×10^4 米的比抗拉強度。 (請填上以米為單位的數值：_____) (註釋) 該物料是聚乙烯。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------	--	---

(b) 部分 (只供碳纖維或絲狀物料使用) 是 / 否

1C010(b)	<p>具有下述特性：</p> <p>(1) 超過 12.7×10^6 米的比模數； (請填上以米為單位的數值：_____)</p> <p>(2) 超過 23.5×10^4 米的比抗拉強度。 (請填上以米為單位的數值：_____)</p> <p>(註釋) 用以修理民用飛機結構或積層板的纖維或絲狀物料所製織品，但每片的尺碼不超過 100 厘米x100 厘米。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
----------	--	--

(c) 部分 (只供無機纖維或絲狀物料使用) 是 / 否

1C010(c)	<p>具有下述特性：</p> <p>(1) 超過 2.54×10^6 米的比模數； (請填上以米為單位的數值：_____)</p> <p>(2) 在惰性環境中，超過開氏 1922 度(攝氏 1649 度)的融化、軟化、分解或昇華點。</p> <p>(註釋1) 該物料是切股纖維或隨機排列纖維形式的不連續、多相、多晶氧化鋁纖維，含重量比率 3% 或以上的二氧化矽，而且比模數低於 10×10^6 米。</p> <p>(註釋2) 該物料是鉬及鉬合金纖維。</p> <p>(註釋3) 該物料是硼纖維。</p> <p>(註釋 4) 該物料是在惰性環境下，融化、軟化、分解或昇華點低於開氏 2043 度(攝氏 1770 度)的不連續陶瓷纖維。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
----------	--	---

(d) 部分 (只供其他纖維或絲狀物料使用) 是 / 否

1C010(d)	<p>若該纖維或絲狀物料包含以下成分：</p> <p>(1) 聯順丁烯二醯亞胺；</p> <p>(2) 芳香族聚醯胺-醯亞胺；</p> <p>(3) 芳香族聚醯亞胺；</p> <p>(4) 芳香族聚醯醯亞胺；</p> <p>(5) 熱塑性液晶共聚合物；</p> <p>(6) 聚醯酮類；</p> <p>(7) 聚芳香烴硫化物；</p> <p>(8) 聚聯苯醯砒。</p> <p>若是屬於上述(1)至(8)其中一項，請填寫“CSC052- 非氟化聚合物問卷”。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
----------	---	---

(e) 部分 (只供預浸樹脂或預浸瀝青的纖維物(預浸材料)、鍍金屬或鍍碳的纖維物(預製成形品)或碳纖維預製成形品使用)

是 / 否

1C010(e)	<p>(1)由有機、碳或無機纖維或絲狀物料所製(若是,請填寫上述適當的(a),(b)或(c)部分);</p> <p>(2)由有機或碳纖維或絲狀物料所製,而具有以下特性:</p> <p>(a)超過17.7×10^4米的比抗拉強度; (請填上以米為單位的數值:_____)</p> <p>(b)超過10.15×10^6米的比模數; (請填上以米為單位的數值:_____)</p> <p>(c)如以(d)部分(1)至(8)的其中一項或含有重量比率 10%或以上結合氟的氟化聚酸亞胺所指定的物料浸透後,具有超過開氏 383 度(攝氏 110 度)的玻璃轉換溫度(T_g)者,或以酚醛樹脂或環氧樹脂浸透後,具有等於或超過開氏 418 度(攝氏 145 度)的玻璃轉換溫度(T_g)者。</p> <p>(註釋1) 用以修理民用飛機結構或積層板的環氧樹脂基材浸潤碳纖維或絲狀物料(預浸材料),但每片的尺碼不超過100厘米x100厘米;</p> <p>(註釋2) 以酚醛或環氧樹脂浸透後,具有低於開氏433度(攝氏160度)的玻璃轉換溫度(T_g)及低於玻璃轉換溫度的固化溫度的預浸材料。</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
----------	---	---

(f) 部分 (只供其他纖維或絲狀物料或預浸材料使用)

是 / 否

(f)(i)部分: 1C210(a)	<p>具有下列任何一項特性的碳或芳族聚酰胺纖維或絲狀物料:</p> <p>(1)比模數達 12.7×10^6 米或以上; (請填上以米為單位的數值:_____)</p> <p>(2)比抗拉強度達 235×10^3 米或以上。 (請填上以米為單位的數值:_____)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
(f)(ii)部分: 1C210(b)	<p>具有下列兩項特性的玻璃纖維或絲狀物料:</p> <p>(1)比模數達 3.18×10^6 米或以上; (請填上以米為單位的數值:_____)</p> <p>(2)比抗拉強度達 76.2×10^3 米或以上。 (請填上以米為單位的數值:_____)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
(f)(iii)部分: 1C210(c)	<p>闊度在 15 毫米或以下(預浸材料),由受 f(i), 或 f(ii) 部分管制的碳或玻璃纖維或絲狀物料所製的熱固性樹脂浸潤的連續式紗線、絞線、纖束或帶。(若是,請填寫適當的 f(i), 或(ii)部分。)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
(f)(iv)部分: 其他資料	<p>纖維或絲狀物料只限於連續式單絲、紗線、絞線、纖束或帶。 (若是,請填寫適當的 f(i), (ii) 或(iii) 部分。)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

第四部 — 聲明 (由第一部的產品製造商填寫)

本人聲明，據本人所知及所信，上述資料均屬真實無訛。

簽署人姓名 : _____
(請以正楷填寫)

簽署人在公司的職位 : _____

簽署及公司印章 : _____

日期 : _____

重要說明 : 本署會對此表格內的資料嚴格保密。不過，本署或會將該等資料向政府其他部門，或向在香港或其他地方的第三者披露。此等情況包括：本署認為需要披露該等資料，以便考慮有關的申請；為了維護本港的利益；根據法律授權或規定；獲有關申請人／資料當事人明確同意披露該等資料。

至於有關本署處理個人資料方面的詳情，請參閱本署就有關事項所發出的說明。該等說明可於香港九龍彌敦道 700 號工業貿易署大樓 5 字樓戰略貿易管制科索取。